

PURE TECHNOLOGY.

LTA
Industrial Air Cleaning



KOMPAKTNÍ FILTRAČNÍ SYSTÉM

OLEJOVÁ A EMULZNÍ MLHOVINA

AC 500

- Kompaktní konstrukce
- Možnost přímé montáže na stroj
- Čistitelné filtrační vložky u elektrostatického filtračního systému
- Nízká spotřeba energie <0,6 kW
- Elektrostatický nebo mechanický princip filtrace
- Není nutné žádné další příslušenství
- Stupeň odlučování >99 %

	AC 500			AC 500 SOLID		
	230 Volt	400 Volt	480 V*	230 Volt	400 Volt	480 V*
OLEJOVÁ MLHA	✓	✓	✓			
EMULZNÍ MLHA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PRINCIP FILTRACE	E	E	E	M	M	M
ODSÁVACÍ VÝKON	800 m ³ /h 470 cfm	800 m ³ /h 470 cfm	470 cfm	700 m ³ /h 412 cfm	800 m ³ /h 470 cfm	470 cfm
VENTILAČNÍ VÝKON (VOLNÉ FOUKÁNÍ)	1 315 m ³ /h 774 cfm	1 950 m ³ /h 1 147 cfm	1 147 cfm	1 200 m ³ /h 706 cfm	1 950 m ³ /h 1 147 cfm	1 147 cfm
ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA VE V, HZ, KVA	230, 50-60, 0.6	400, 50, 0.45	480, 50, 0.45	230, 50-60, 0.18	400, 50, 0.45	480, 50, 0.45
TLAKOVÝ SPÁD V PA	490	780	780	700	780	780
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU V dB(A) (CCA)	70	< 75	< 75	70	< 75	< 75
ROZMĚRY (D x Š x V)	500 x 500 x 590 mm 20 x 20 x 24 inch		20 x 20 x 24 inch	500 x 500 x 610 mm 20 x 20 x 24 inch		20 x 20 x 24 inch
HMOTNOST (CCA)	50 kg 110 lbs	53 kg 116 lbs	116 lbs	42 kg 95 lbs	48 kg 106 lbs	106 lbs

* Skříňový rozvaděč podle UL 508 A

E = elektrostatický

M = mechanický

LTA LUFTECHNIK GMBH

Junkerstraße 2
77787 Nordrach
Německo
info@lta-filter.com
+49 (0) 7838 84 245

LTA INDUSTRIAL AIR
CLEANING SYSTEMS S.R.O.

Lidická 66
252 68 Středokluky
Česká republika
info@lta-filter.com
+420 233 012 113

LTA INDUSTRIAL AIR
CLEANING SYSTEMS, INC.

2541 Technology Drive, #410
Elgin, IL 60124
USA
info@lta-filter.com
+1 847 488 0406

**JUNKER
GROUP**

WWW.LTA-FILTER.COM