

PURE TECHNOLOGY.



PRACHOVÝ FILTRAČNÍ SYSTÉM

PRACH

DF 60–200

- Ruční nebo pneumatické čištění možné
- Sběrná nádoba v různých variantách
- K dispozici různá filtrační média

- Použití v jednoduchých průmyslových aplikacích, bez nutnosti přívodu stlačeného vzduchu, popř. v mobilních zařízeních

	DF 60	DF 90	DF 140	DF 200
	400 V	400 V	400 V	400 V
PRACH	✓	✓	✓	✓
KAPSA	✓	✓	✓	✓
ODSÁVACÍ VÝKON	600 m ³ /h 353 cfm	900 m ³ /h 530 cfm	1 400 m ³ /h 824 cfm	2 000 m ³ /h 1 177 cfm
VENTILAČNÍ VÝKON (VOLNÉ FOUKÁNÍ)	800 m ³ /h 471 cfm	1 100 m ³ /h 647 cfm	2 000 m ³ /h 1 177 cfm	2 600 m ³ /h 1 530 cfm
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ VE V, HZ, KVA	400–460, 50–60, 1,35	400–460, 50–60, 1,65	400–460, 50–60, 3,5	400–460, 50–60, 4,2
TLAKOVÝ SPÁD V PA	1 050	1 200	1 600	1 800
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU V dB(A) (CCA)	70	72	74	75
ROZMĚRY (D x Š x V)	650 x 550 x 1 205 mm 25 x 22 x 47 inch	650 x 550 x 1 205 mm 25 x 22 x 47 inch	850 x 750 x 2 395 mm 33 x 30 x 94 inch	850 x 750 x 2 395 mm 33 x 30 x 94 inch
HMOTNOST (CCA)	88 kg 194 lbs	90 kg 198 lbs	175 kg 386 lbs	180 kg 397 lbs
SBĚRNÁ NÁDOBA V L	45	80	80	80

LTA LUFTECHNIK GMBH

Junkerstraße 2
77787 Nordrach
Německo
info@lta-filter.com
+49 (0) 7838 84 245

LTA INDUSTRIAL AIR
CLEANING SYSTEMS S.R.O.

Lidická 66
252 68 Středokluky
Česká republika
info@lta-filter.com
+420 233 012 113

LTA INDUSTRIAL AIR
CLEANING SYSTEMS, INC.

2541 Technology Drive, #410
Elgin, IL 60124
USA
info@lta-filter.com
+1 847 488 0406